



Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Богданов В.С.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/А-04/08/20
от 29.07.2020 года

1. Наименование и адрес заявителя	ООО «ВайтПак» Адрес: 121596, РОССИЯ, Москва, ул. Толбухина, дом 8, корп. 4, пом. 27
2. Характеристика объекта испытаний	Мешки из полимерных пленок маркировки ООО «ВайтПак»
3. Наименование и адрес изготовителя	ООО «ВайтПак» Адрес: 121596, РОССИЯ, Москва, ул. Толбухина, дом 8, корп. 4, пом. 27
4. Отбор образцов	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ 31814-2012, акт отбора образцов № 002/А-04/08/20
5. Идентификационный номер образца	№ 002/А-04/08/20
6. На соответствие требованиям	ГОСТ 32521-2013
7. Цель испытания	Целью испытаний является установление соответствия мешков из полимерных пленок маркировки ООО «ВайтПак», требованиям ГОСТ 32521-2013
8. Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 66...68% Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.

9. Результат испытаний

Инженер-испытатель: Игошин К.Д.

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Качество поверхности мешков, кроме швов	ГОСТ 32521-2013	должно соответствовать требованиям технической документации на конкретные виды полимерных пленок, из которых они изготовлены.	Соответствует требованию
Сварные швы мешков	ГОСТ 32521-2013	должны быть по всей длине ровными, без прожженных мест и складок, клеевой шов должен быть ровным, без непроклеенных мест и складок	Соответствует требованию
Заполненные мешки	ГОСТ 32521-2013	должны выдерживать не менее трех ударов	Соответствует требованию

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
		при падении с высоты 1,2 м.	
Мешки	ГОСТ 32521-2013	не должны иметь слипания внутренних поверхностей	Соответствует требованию
Мешки	ГОСТ 32521-2013	должны быть без надрывов, трещин и сквозных отверстий	Соответствует требованию
Ширина верха мешков типа VII	ГОСТ 32521-2013	должна быть равна ширине дна.	Соответствует требованию
Клапан	ГОСТ 32521-2013	должен быть цветным или должен иметь цветную стрелку, указывающую на его расположение. Упрочняющий лист должен быть матовым.	Соответствует требованию

10. Дополнительная информация

10.1. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам).

10.2. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

10.3. Запрещена частичная или полная перепечатка или размножение Протокола испытаний без разрешения Испытательной лаборатории.